



## Schlegelmulcher

... für den Universaleinsatz

Der Schlegelmulcher von Thaler ist für den hydraulischen Antrieb im Frontbau konstruiert worden. Ganz egal, ob mit einem Thaler Lader oder einen anderen Trägerfahrzeug: Der Mulcher wird Sie überzeugen.



Arbeitsbreite 1330	Gesamtbreite 1640
Arbeitsbreite 1700	Gesamtbreite 2000

## **Technische Merkmale & Daten**

### **Grundaustattung:**

- Ölmotor für leistungsstarken Antrieb
- Freilauf zur Schonung des Ölmotors beim Ausschalten
- Rotorwelle mit spiralförmig angeordneten Schlegelhaltern für optimale Kraftausnutzung
- Stützwalze mit runden Enden zur Bodenschonung
- Kurzhäckselleiste schraubbar
- Höhenverstellbare Stützwalze
- Manuelles seitliches verschieben möglich z. B. zum Mulchen am Zaun
- Sehr gute Mulchqualität
- Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Stützwalze
- Kettenvorhang
- Anbaubock mit Niveau- u. Pendelausgleich
- 1 x Doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich
- 1 x Druckloser Rücklauf für Leckölleitung

### **Sonderausstattung:**

- Für kommunale Trägerfahrzeuge geeignet
- Montage an allen Hofladertypen mit Adapterplatte möglich
- Kuppeldreieck KAT 0/1/2/3 oder kommunal

**Ab 35 l/min (max. 60 l) Ölvolumenstrom @ 180 bar!**